




Управление за сауна Клима Лукс

L105CL
(10,5kW)

Модел с цветен 3" TFT дисплей с възможност за управление на:

- печка за сауна кабина;
- парогенератор за сауна кабина;
- вентилатор за сауна кабина;
- осветление за сауна кабина;



- Избор на време за отложен старт;
- Автоматично разпознаване на сензор за влажност;
- Наблюдение на вратата на сауна кабината.

Управление за сауна Клима Лукс

Технически характеристики:

- Микропроцесорен 16-битов регулатор на температурата и влажността;
- Два сензора за наблюдение на температурата (над печката и над пейката);
- Сензор за наблюдение на влажността (автоматично разпознаване);
- Изход за управление на печка – 400V/3N, 50/60Hz, макс.мощност на фаза 3,5kW/макс. 10,5kW;
- Избор на температура в обхват 40°C – 105°C, стъпка 1°C;
- Изход за управление на парогенератор с макс. мощност 3,5 kW, монофазен, избор на к-во пара 10-100%, стъпка 1%;
- Изход за управление на вентилатор с макс. мощност 100W, монофазен, избор на обороти 10-100%, стъпка 10%;
- Изход за включване/изключване на осветление с максимална мощност 100 W;
- Избор на време за отложен старт до 24 часа, със стъпка 15 минути;
- Автоматично изключване на печката при повреда;
- Цветен 3" TFT 320x240px дисплей за индикация на текущата температура и влажността в сауна кабината, времето до старт, избраната температура, влажност, скорост на вентилатора и информация за грешки и събития;
- Бутон за вкл./изкл. на осветлението в сауна кабината;
- Изсушаваща програма;
- Наблюдение на вратата на сауна кабината;
- Автоматично изключване след максимално време за работа от 6/12 часа.

Технически данни

Условия на околната среда:

Температура на съхранение	-25°C ÷ 70°C
Работна температура	-10°C ÷ 40°C
Влажност	до 90%

Максимална дължина на проводниците:

Сензор FI (над печката)	4,5м
Сензор FII (над пейката)	4,5м

Управление:

Захранване	400V, 3N 50Hz/60Hz
Изход за управление на печка с максимална мощност	3 x 3,5kW (общо 10,5 kW)
Ток на включване за една фаза, печка AC1	16A
Изход за управление на парогенератор с максимална мощност	3,5 kW, монофазен
Ток на включване за една фаза, парогенератор AC1	16A
Изход за управление на вентилатор с максимална мощност	100 W, монофазен
Ток на включване за една фаза, вентилатор AC1	1A
Един изход AC1 за включване/изключване на лампа с максимална мощност	100 W
Ток на включване, лампа	1A
Захранващо напрежение на устройството	230V
Мин./Макс. консумация на устройството	7/12 VA
Степен на защита (срещу напръскване с вода)	IPX4

Обхват на настройките:

Сауна	40°C ÷ 105°C /над пейката/
Стъпка за избор на температура	1°C
Работа с пара	40°C ÷ 65°C /над пейката/
Парогенератор /без FTS/	Обхват 200сек вкл./изкл.
Стъпка за избор на пара	10/200сек.
Парогенератор /с FTS/	10% ÷ 90%
Стъпка за избор на пара	1%
Вентилатор	10% - 100% обороти
Стъпка при избор на оборотите на вентилатора	10%
Стъпка при избор на време	15мин.
Мин. време преди старт	15 мин.
Макс. Време преди старт	24 ч